

# SILENCE Werkstatt-Kompressoren

Oil-Free

Die SILENCE Werkstatt-Kompressoren bieten zuverlässige, leise und wartungsarme Druckluftversorgung dank ölfreier Technologie. Erhältlich in Größen von 24 bis 90 Litern, liefern sie bis zu 9 bar Druck bei einem Geräuschpegel von ≤56 dB, ideal für eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Die Lieferung, Inbetriebnahme und Instruktion erfolgt durch einen Servicemitarbeiter. Die Kompressoren lassen sich mittels Rollen einfach verschieben und dank den Gummifüssen werden die Vibrationen reduziert.



## Variante 24L Mini

- Kompressor silence 24L kompakt
- Runde Bauform, Ø500mm x 700mm (Höhe)
- Bis 9bar
- ≤56db
- 230V/50HZ

Druck	Motornennleistung		Luftverdrängung	Tank	Spannung
bar	Hp	kW	lt./min.	lt.	Volt/ph/hz
9	2	1.5	260	24	230/1/50
9	2	1.5	260	50	230/1/50



## Variante 50L

- Kompressor silence 50L
- Runde Bauform, Ø500mm x 700mm (Höhe)
- Bis 9bar
- ≤56db
- 230V/50HZ
- 50L auch liegend (flach) erhältlich



## Variante 90L Gross

- Kompressor silence 90L
- liegend
- 400 x 700 x 900mm bis 9bar
- ≤63db
- 230V/50HZ
- Grössere Typen auf Anfrage

Druck	Motornennleistung		Luftverdrängung	Tank	Spannung
bar	Hp	kW	lt./min.	lt.	Volt/ph/hz
9	2	1.5	260	90	230/1/50

## Möchten Sie Ihre Werkstatt-Druckluft neu- oder umbauen?

Holen Sie sich bei unserem Werkstattplanungs-Team eine Offerte!

Zum Beispiel: Kostengünstige und schnelle Installation "Einfach/Flex": Leitung PU Schlauch blau in Ihre bestehende Decken-/Wandtrasse und in unserem Kunststoff-Mantelrohr installiert.

# Zubehör



## **AZE Ausblaspistole 1/4"**

- Ohne Schlauchanschluss oder Stecknippel
- Verwendung mit Pneufüllnippelverlängerungen oder Venturidüse



## **AZE Kupplungs-nippel mit Aussengewinde R1/4**



## **AZE Pneufüllpistole mit Manometer**

- Mit Doppelkopf für Presta- und Auto Ventil
- Mit Manometer bis 10 bar oder 145 psi
- Geliefert mit Stecknippel
- Passender Gummieinsatz 12.68301



## **AZE Druckluftspiralschlauch 7.5m 8x5mm mit Anschlüssen oder AZE Druckluftspiralschlauch 7.5m 12x8mm mit Anschlüssen**

- Länge 7.5 m oder 4mt



## **Universal-Reifenfüller für alle Ventile**

- Für alle Ventile
- Geliefert ohne Stecknippel



## **AZE Schlauchaufroller 12m, PU Schlauch 10 bar inkl. Kupplung, schwenkbar, grau**

- Automatischer Schlauchaufroller
- Ausziehlänge 12 Meter
- Vormontierte Schnellkupplung am Druckluftausgang, G1/4 Zoll Gewinde am Drucklufteingang
- Beständiger Polyurethanschlauch, geeignet für 10 bar Druckluft
- Schwenkbare Wandhalterung



## **AZE Autom. Kabelaufroller 10mt, 230V**

- Kabel 1.5 mm<sup>2</sup>, mit Überlastschutz
- Max 2000W
- Länge 10mt
- 4.0 kg
- CE Konform